


## Vesiniku tervikahela pilootprojekt lühiülevaade

Projekti eesmärk on piloteerida Eestis vesiniku tervikahelat, mis koosneb rohevesiniku tootmisest, transportimisest ja kasutuselevõtust transpordisektoris. Selleks on kaasatud pilootprojekti partneritena Eesti Energia ja Enefit Green, Alexela ja GoBus, kellel on nii motivatsioon kui ka erialane kompetents erinevaid ahela osasid elu viia. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.

Eesti Energia AS-i (EE) ja Enefit Green AS-i (EG) roll projektis on laiendada Eesti Energia kontserni senist kogemust vesiniku tootmisel ja käivitada rohevesiniku tootmine. Projektipartner Alexela AS (AL) rajab projekti käigus Tartusse ning Pärnu lähedale Saugasse avaliku tankla rohelise vesinikütuse tankimiseks ning vastutab vesiniku logistika eest. GoBus AS roll projektipartnerina on hoida käigus kolme vesinikbussi Tartu linnaliinidel. Projekti oluliseks projektiväliseks osapooliks on Tartu linn, kes on huvitatud pilootprojekti elluviimisest Tartus. EE, AL ja Tartu linn on Eesti Vesinikuoru asutajaliikmed ning liitunud Euroopa puhta vesiniku alliansiga (European Green Hydrogen Alliance).



Arendades välja võimekuse taastuenergiast vesinikku toota, suudetakse lahendada mitu põlevat probleemi: tekib võimalus mittejuhitava tootmistsükliga taastuenergia toodangut salvestada, toetatakse fossiilkütustel toimiva transpordisektori heitmete olulist vähendamist ja luuakse Eestisse tulevikutehnoloogiatel põhinevat kompetentsi. Pilootprojekti raames soetatakse kokku 13 vesinikul sõitvat sõidukit.

Vesiniku toodetakse konteineris asuva elektrolüüseriga, kus toimub vee lõhustamine voolu abil



vesinikuks ja hapnikuks. Elektrolüüsiks vajaliku vee tarbeks on plaanis rajada kinnistule puurkaev. Planeeritav projekt võimaldab elektrolüüsi abil toota kuni 70 tonni rohevesinikku aastas. Pilootprojekti 13 sõiduki tarbimine katab 54% ulatuses elektrolüüseri töökoormust. See on elektrolüüseri mõistes optimaalne töökoormus, sest suurem koormuse all töötamisel langeb elektrolüüseri efektiivsus ehk energia vajadus on suurem sama koguse

vesiniku tootmiseks. Maksimaalne komprimeeritud vesiniku kogus üksuses on alla 1 tonni vahelao ja mobiilse mahutiga. Ööpäevas toodetakse maksimaalselt 216 kg vesinikku ja äraveo maksimum on 440

kg, mis tähendab, et mobiilse mahuti minimaalseks täitmise ajaks on kaks päeva. Pilootprojektis on planeeritud vesiniku äravedu iga nelja päeva järel. Seejuures jälgitakse, et välimüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel jäävad alla lubatud piiri.

#### Planeeritav vesiniku tootmine hõlmab järgmisi komponente:

- Otseliin Enefit Poweri Elektriijaama 59 alajaamast
- Veetarbimine maksimaalselt 3 m<sup>3</sup> päevas (Enefit Poweri krundi sisene ühendus)
- 0,5-1,0 MW elektrolüüser (konteinerlahendus), mis suuda päevas toota 400 kg ja aastas 140 t
- Kompressorid 350 bar ja 700 bar rõhule vesiniku komprimeerimiseks
- Vaheladustamine/statsionaarne mahuti (keskmisel rõhul, 350 bar)
- Mobiilse vesinikumahuti täitmisepunkt
- Mobiilne mahuti 440 kg ja 350 bar

